

Natural Wood Bivoks

Produktbeskrivelse

Pleieprodukt basert på ren bivoks og ikke-flyktige oljer som gjør bivoksen lett å arbeide med. Gir treverket en klassisk, vakker, antikk gylden glød som forhindrer at treverket tørker ut og gjør overflaten smussavvisende og lett å rengjøre.

- Smussavvisende overflate
- Gylden glød
- Motvirker uttørking



Merking



Anvendelse

Brukes til innendørs treverk, spesielt voksing av møbler.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Smuss, skitt og fett fjernes med Natural Wood Cleaner.

Påføring

Ristes før bruk.

Påfør med en ren og tørr klut.

Etter 15-20 minutter etterpoleres med en tørr klut.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av resultat.

Forventet resultat

Overflate som er smussavvisende og lett å rengjøre.

Rengjøring og vedlikehold

Generell rengjøring/vedlikehold kan utføres med Natural Wood Cleaner.

Gjenbehandling med bivoks anbefales 1-2 ganger i året.

OBS!

Kluter med produktet kan selvantenne.

Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	0.92
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	25
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2024

Erstatter TDS Versjon

april 2024