Facade Impregnation



Produktbeskrivelse
Fargeløs impregnering med langtidsvirkende vann- og smussavvisende effekt. Minimerer risikoen for saltutslag og frostspreng. Gir en diffusjonsåpen behandling som beskytter ubehandlede overflater.

- **Diffusjonsåpen**
- **Ekstremt vannavvisende**
- **Smussavvisende**

Merking

Anvendelse
Ubehandlet mineralholdige fasader, f. eks. puss, betong og murstein.
Underlaget må være nytt eller ubehandlet. Kan også brukes på betongflis.

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Kan brukes direkte på nytt underlag.
Overflater som er eldre enn 1 år skal være rengjort og tørket 24 timer før behandling.

Behandling
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mugg og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte.
En påføring er vanligvis nok. Hvis enda et lag er nødvendig, bør dette påføres vått-i-vått.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid og gjennomherding.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherding.
Overflaten må ikke utsettes for frost før 24 timer etter behandlingen er ferdig.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av resultat.

Forventet resultat
Fargeløs overflate. Forventet holdbarhet 4 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.
Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Tips
Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det å arbeide fra en separat bøtte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt åpning og eksponering for luft kan påvirke malingens egenskaper og holdbarhet.
Hell derfor kun den nødvendige mengden maling over i en separat bøtte eller malerkar.
Bruk eventuelt poser eller innlegg for å holde malerkaret eller bøtten rent.
Hold malingen tildekket under pauser for å unngå inntørking.
Unngå å helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.
For å minimere svinn anbefales det fortløpende kun å helle opp den mengden maling som er nødvendig.
Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til mengden.

OBS!
Dekk til vindusglass, metall osv., ettersom produktet kan ha en mattende effekt.
Hvis overflaten skal males senere, kan dette kun gjøres minst 1 år etter påføring av Facade Impregnation.

Miljøinformasjon
Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1
Nominell rekkeevne (m²/l)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	2
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Tetthet	Vanddamp EN 7783: : Sd = 0.01 m svarende til klasse V1 High i henhold til EN 1062-1
Fortynning	Skal ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/g): 30 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juni 2026