

Interior Fix Primer

Produktbeskrivelse

Mellommaling som sikrer optimalt feste. Brukes innendørs for harde glatte overflater før behandling med finish maling.

- Sikrer feste
- Mellommaling
- Matt overflate



Merking



Anvendelse

Keramiske fliser, hard PVC, glass, laminat, melamin, tidligere alkydmalte, epoksymalte og industrilakkerte overflater i tørre rom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Vannfeller eller muligheten for vannansamling og konstant vann- eller fuktpåvirkning må ikke forekomme.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og smittende materiale rengjøres med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Underlaget mattslipes etter behov.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Nytt eller bart avgrenset tre grunnes med Stop Primer.

Påfør 1 gang.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS!

Fullt feste oppnås etter gjennomherding.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.48
Tørstoff vekt (%)	61
Tørstoff vol (%)	42
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann – skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2024

Erstatter TDS Versjon

oktober 2024

