

Interior Stop Primer

Produktbeskrivelse

Grunn- og mellommaling med svært gode sperrende egenskaper og god sammenflyting. Minimerer risikoen for vannløselige fargestoffer fra underlaget kan misfarge den etterfølgende malebehandlingen.

- Gode sperrende egenskaper
- Grunn- og mellommaling
- Matt overflate



Merking



Produktet er en deklartert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Brukes innendørs til ubehandlet treverk eller tidligere behandlede underlag med risiko for gjennomslag fra knuter, lignin og vannoppløselige fargestoffer, vannskjold og nikotin.

Kan brukes som grunning på tregulv før påføring av Floor Paint Epoxy.

Kvistgjennomslag er et naturfenomen som i noen tilfeller ikke lar seg stoppe.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og smittende materiale rengjøres med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Harde, glatte underlag mattslipes.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Påfør 2 ganger for best effekt.

Påføring

Pensel eller rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Halvmatt, dekket overflate.

Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS!

Anvendes airless-sprøyte er det risiko for dysestopp og tilstopping av filtre, slange og pumper med mindre disse er fullstendig rensset for annet materiale.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.26
Tørstoff vekt (%)	50
Tørstoff vol (%)	37
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Må ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

april 2025

Erstatter TDS Versjon

mars 2025