

Natural Wood Panelvit

Produktbeskrivning

Flügger Panelvit är en helmatt, vattenbaserad, vit betst som ger gulnat träet ljusare utseende, med synlig trästruktur. När Panelvit appliceras tunt ges träet ett betsat utseende. Ett fylligare skikt ger ett mer täckande resultat, men bevarar träets struktur och ådring. Ytan tål lätt rengöring.

- Ger en matt och vitkurad finish som är smutsavvisande



Användning

Användes inomhus på obehandlat, vitbetsat och lackat trä, i tak och på väggar.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Nytt trä avdammas. Märken och fläckar slipas bort.

Tidigare betgade och lackade ytor tvättas noga med Flügger Trärems.

Nikotinskadade ytor kräver noggrann rengöring och eftertvättning med vatten och torkning för att undvika fläckar. Blanka underlag mattslipas. Rör om före användning. Appliceras med pensel i ett jämnt färgskikt i träets fiberriktning. Måla 1-2 brädor åt gången för att undvika synliga överlapp.

Provstrykning rekommenderas på tidigare behandlade ytor för att bedöma utseende och vidhäftning.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Tekniska data

| | |
|---|-----------------------|
| Produkttyp | Träskydd, transparent |
| Glans | 3;Matt |
| Densitet (kg/l) | 1,18 |
| Torrhalt: Vikt % | 40 |
| Torrhalt: Vol % | 29 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.) | 16 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 2 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 4 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Utspädning | Skall inte förtunnas |

Nuvarande TDS version

februari 2010

Ersätter TDS version

januari 2008