

# Natural Wood Såpeolje

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

## Produktbeskrivelse

Kombinert rengjørings- og pleieprodukt til oljebehandlede tregulv. Forener effektivt rengjøring og pleie ved at såpeoljen tilfører treet en viss mengde olje hver gang det blir vasket. Oljen trenger ned i treet og beskytter overflaten, samtidig med at trets varme glød bevares vask etter vask. Letter vedlikeholdet av oljebehandlede gulv da tidsintervallet mellom hver behandling gulvolje forlenges.



## Anvendelse

Flügger Natural Wood Soapoil kan benyttes til alle tresorter.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast.  
Må ikke være lakkert eller malt.

## Påføring

Støvsug gulvet. Rist dunken før bruk.  
Fortynn 0,5 l Flügger Natural Wood Soapoil med 10 l kaldt vann - maks. 20°C.  
Er gulvene meget skitne eller slitte kan mengden såpeolje økes.  
Bruk en gulvmopp eller en lett oppvridd klut, og vask ca. 10m<sup>2</sup> ad gangen i trets lengderetning.  
Tørk over gulvet umiddelbart etter med mopp eller klut.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.01
Tørstoff vekt (%)	18
Blandingsforhold	1:20 med vann
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	180
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80% RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2

**Nåværende TDS Versjon**

juli 2022

**Erstatter TDS Versjon**

juli 2022