Natural Wood Trelut

Produktbeskrivelse



Lut til lyst tre innendørs. Gir et jevnt, hvitskuret og lutbehandlet utseende med tydelig, synlig trestruktur. Minimerer treets naturlige gulning slik at det forblir lyst. Fargetonen kan variere avhengig av tresorten.

- **Hvitskuret utseende**
- **Synlig trestruktur**
- **Minimerer treets naturlige gulning**

Merking

BASTA ALPHA

Anvendelse

Brukes på nytt, ubehandlet ellller nedslipt tre.
F.eks gulv, møbler eller bordplater, generelt overalt hvor man ønsker et lutbehandlet utseende.
Kan også brukes på eik.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Rester av lakk og maling fjernes helt til rent treverk ved sliping.
Rengjør med Natural Wood Cleaner.
Slip overflaten lett med fint sandpapir.
Støvsug og tørk av med en hardt oppvridd klut.
Lutbehandling alene beskytter ikke treverket.
Derfor må overflaten behandles med enten Natural Wood Gulvsåpe eller Gulvolje.
Ved behandling med Natural Wood Gulvsåpe blir overflaten mettet og lett å rengjøre.
Ved behandling med Natural Wood Gulvolje blir overflaten mer robust og lett å rengjøre.

Påføring

Rist før og under bruk.
Brukes ufortynnet.
Påfør med en børste eller roller i et jevnt lag i lengderetningen til treet.
Overlappene glattes med en børste mens treverket fremdeles er vått.
Slip når treverket er tørt for å fjerne fiberoppretting og eventuelt overskytende farge.
For et hvitere utseende, gjenta behandlingen når treverket er tørt.
Utfør alltid en prøvebehandling for å kontrollere og godkjenne vedheft og resultat.

Forventet resultat
Ensartet overflate for videre behandling.
Lutbehandlet tre skal etter ca. 1 time vaskes med Natural Wood Cleaner for å fjerne overskyttende pigmenter fra overflaten.
Etterbehandles med gulvsåpe eller gulvolje for å gjøre overflaten smuss- og vannavvisende.
For å beskytte gulvet kan det være en god idé å sette filtputer under bord og stoler.

Rengjøring og vedlikehold
Lutbehandlede overflater som er etterbehandlet med Flügger NW Gulvsåpe, rengjøres og vedlikeholdes med Flügger NW Gulvsåpe, hvit eller klar.
Lutbehandlede overflater som er etterbehandlet med Flügger NW Gulvolje, rengjøres og pleies med Flügger NW Såpeolje, hvit eller klar.

Miljøinformasjon
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.1
pH	8
Nominell rekkeevne (m²/l)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	5
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024