

Wallpaper Remover

Produktbeskrivelse

Konsentrert, effektivt bløtmiddel for avrensning av papirtapeter eller limfarger. Tapetklisteret mykes opp slik at tapetet kan rives av i store biter.

- Tapetmykner til papirtapet
- Hurtig og sikker oppbløtning
- Mykgjør limfarge



Anvendelse

Brukes til fjerning av papirtapet eller limfarge.

Behandling

Både ubehandlede og malte tapeter kan slipes med grovt sandpapir eller tapetskraper for å få tapetmykneren til å trenge inn i limet.

Påføring

Tapetmykneren påføres i et jevnt og fyldig lag med en klisterbørste.

Etter 5-20 minutter kan tapetet rives av og skrapes ned med en tapetskrape eller sparkel.

Ved flere lag kan det være nødvendig å gjenta prosessen.

Evt. søl på gulv eller malte flater fjernes omgående med vann.

Forventet resultat

Ensartet rengjort overflate.

Ferdiggjør med veggbelegg og/eller dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS!

Må ikke tilsettes vannet i damptapetfjernere eller som forbehandling ved bruk av damptapetfjernere.

Miljøinformasjon

Fjern skrukorken før resirkulering.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Densitet (kg/l)	1,02
pH	7
Blandingsforhold	Vanlig tapet: 0,5 dl til 8-10 liter vann. Kraftig tapet: 1 dl til 8-10 liter vann.
Dosering	1:200
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

januar 2026