

# Rå linolje

## Produktbeskrivelse

Fed tørkende olje, som oppnås ved pressing av linfrø.

- Naturlig beskyttelse mot fukt, støv og flekker
- Enkel å bruke
- Velegnet til flere overflater

## Merking



## Anvendelse

Brukes blant annet til oljebehandling av tremøbler, naturtre, skifer og terazzooverflater.

## Underlag

Skal være rent, tørt og sugende.

## Påføring

Påføres i tynne lag med en lofri klut. Pensel kan benyttes.

Overskytende linolje tørkes av med en ren lofri klut før den tørker inn.

## OBS!

Kluter med produktet kan selvantenne.

Mettes med vann eller destrueres.

## Tekniske data

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Produkt type                                              | Kjemi           |
| Tørstoff vekt (%)                                         | 100             |
| Nominell rekkeevne (m²/l)                                 | 10              |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +10°C      |
| Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)                       | 24              |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)                     | 14              |
| Rengjøring av verktøy osv.                                | Grunnrengjøring |

## Nåværende TDS Versjon

desember 2025

## Erstatter TDS Versjon

juli 2025