

Natural Wood Do mycia drewna

Flügger Natural Wood to produkty do pielęgnacji i konserwacji naturalnego drewna w pomieszczeniach. Odświeżają i chronią, zachowując widoczną strukturę drewna i słoje.

Właściwości produktu

Środek czyszczący do drewna naturalnego. Usuwa tłuszcz, mydło, wosk i brud przed dalszą obróbką i konserwacją.

- **Usuwa tłuszcz, mydło, wosk i brud**
- **Skutecznie przygotowuje podłoże do obróbki**
- **Do użytku w pomieszczeniach**



Zastosowanie

Mycie i czyszczenie powierzchni surowych, ługowanych, zabezpieczonych mydłem, olejowanych lub lakierowanych, np. mebli, blatów i podłóg.

Do wszystkich gatunków drewna przed zastosowaniem ługu, mydła, oleju lub lakieru.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni. Powierzchnia powinna być odporna na działanie wody i zasad, pH 10,5.

Przygotowanie podłoża

Wymieszać 1 część Flügger Natural Wood Cleaner z 20 częściami gorącej wody, a do powierzchni lakierowanych 1 część do 40 części wody.

Umyć powierzchnię i pozostawić mieszaninę na 5 minut przed starciem czystą wodą.

Jeśli powierzchnia jest bardzo zabrudzona, powtórzyć czynność.

Przed kolejnym etapem obróbki powierzchnia powinna być całkowicie sucha.

Aplikacja

Mop, szczotka lub ścierka.

Zawsze czyścić wzdłuż włókien drewna.

Na oczyszczonej powierzchni zastosować ług, mydło, olej lub lakier.

Oczekiwany rezultat

Jednolita oczyszczona powierzchnia wolna od tłuszczu, wosku i brudu.

Uwaga!

Flügger Natural Wood Cleaner może wytrawiać szkło i metal.

Dlatego należy zabezpieczyć je przed zachlapaniem.

Informacje o środowisku

Odzież ochronna do: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Informacje ekologiczne: przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Uwaga! Zapoznaj się z Kartą Produktu.

Przechowywanie: W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Dane Techniczne

Typ produktu	Czyszczenie
Gęstość (kg/l)	1,04 kg/liter
pH	10,5
Proporcja mieszania	Lakierowane podłogi drewniane: 1 część do 40 części wody Olejowane podłogi drewniane: 1 część do 20 części wody Surowe lub namydłone podłogi drewniane: 1 część do 20 części wody
Wydajność (m ² /litr.)	250
[wetgoodTDSCoverageLong]	300
[wetgoodTDSCoverageShort]	200
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +15°C
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	4

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2019