

# Hobbymaling

## Produktbeskrivelse

Scandia Hobbymaling, halvblank. Farger: Hvit, svart, grå, rød, gul, blå og grønn. Hurtigtørkende, vanntynnbar akrylmaling. Alle fargene har god værbestandighet og en slitesterk overflate.

## Anvendelse

Benyttes til maling av mindre flater av metall, tre, husholdningsartikler, sykler etc. Scandia Hobbymaling kan benyttes både ute og inne.

På metalloverflater må det først primes med Scandia Hobbymaling Primer, grå.

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig, samt fri for fett, voks og såperester.

Ubehandlede flater grunnes før maling.

Tidligere behandlede og blanke flater mattslipes.

Rør grundig om før bruk. Påføres med pensel.



**Oppbevaring:** Kjølig, men frostfritt

## Tekniske data

Glans	Halvblank
Densitet (kg/l)	1,2
Tørstoff vekt (%)	38
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	60
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Varmt vann og såpe

## Nåværende TDS Versjon

mars 2009

## Erstatter TDS Versjon

januar 2006