

Benkeplateolje

Produktbeskrivelse

Matt olje for benkeplater, møbler og lignende. Metter treoverflaten og gjør den vann- og smussavvisende. Natural Wood Table Top Oil kan ikke tones. Finnes i hvit, transparent og mahogni.

- Fremhever treets naturlige glød
- God beskyttelse mot smuss og vannpåvirkning
- Godkjent egnet for kontakt med næringsmidler

Merking



Anvendelse

Brukes innendørs på benkeplater og møbler.
F.eks. furu, gran, eik, bøk, ask, mahogny og teak.
Ikke egnet for gulv.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Ujevn eller løs lakk og maling fjernes helt til rent treverk ved sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner.
Slip overflaten med fint sandpapir, unngå å slipe gjennom.
Tørk av med en hardt vridd klut.
Det beste resultatet oppnås med 3 behandlinger før overflaten tas i bruk.
På hardt tre oppnås best mulig vannfasthet med en ekstra behandling.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Påføring

Pensel.
Påfør olje med pensel i et jevnt og dekkende lag.
Vent 30 min. mens oljen trenger inn i treet.
Påfør mer olje hvis tørre områder oppstår.
Tørk til slutt overskytende olje av med en tørr bomullsklut.
Overflaten må være helt fri for overskytende olje.
La bordplaten stå i en time og gjenta deretter behandlingen.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Forventet resultat

Mettet overflate med ensartet glans og finish.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør overflaten etter behov med universalrengjøringsmiddel eller tilsvarende.

Overflaten kan friskes opp med et tynt lag Natural Wood Table Top Oil påført med en fin påføringssvamp.

Unngå kraftig eksponering for vann og væsker de første 4-7 dagene.

OBS!

Kluter med produktet kan selvanterne.

Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	10;Matt
Densitet (kg/l)	0.84
Tørstoff vekt (%)	35
Tørstoff vol (%)	38
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	20
Lang rekkevidde (m ² /l.)	50
Kort rekkevidde (m ² /ltr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2024

Erstatter TDS Versjon

april 2024