

Strukturfärg 1 1/2

Produktbeskrivning

Struktur 1½ grov är en strukturfärg för inomhus målning baserad på akrylatlatex, vilket ger fin fyllighet och goda arbetsegenskaper. Ger en grovkornig vit yta som bör övermålas. Effekter från fin till mycket grov kan uppnås beroende på vilken metod som används.



Användning

Struktur 1½ grov används för att skapa en strukturerad yta på väggar och tak. Färgen täcker mindre skador i underlaget.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling. Tidigare målade ytor tvättas med Fluren 37 Målartvätt. Sugande och lätt kritande ytor grundas med Flügger förankringsgrund.

Finaste struktur uppnås vid målning med korthårig rulle. Grov till mycket grovstruktur uppnås med långhårig rulle eller grovporig skumplastrulle.

Effekter kan också uppnås genom att använda spackel, pensel, borste eller liknande.

Kan påföras i upp till 5 mm tjocka skikt.

Övermålas sedan med väggfärg i önskad glans och kulör.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	2;Matt
Densitet (kg/l)	1,72
Torrhalt: Vikt %	73
Torrhalt: Vol %	53
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	48
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten

Nuvarande TDS version

september 2010

Ersätter TDS version

januari 2009

