

# Natural Wood Edeltreolje Classic

## Produktbeskrivelse

Eksklusiv værbestandig olje som gir en glansfull oljebehandling. Inneholder UV-filter som beskytter treet mot missfarging forårsaket av solen nedbrytende stråler. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

- UV filter
- Eksklusiv
- Klar eller gyllen



## Merking



## Anvendelse

Brukes innendørs og utendørs på ytterdører, vinduer og garasjeporter. Teak, mahogni og annet edeltre.

## Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved avrensning og sliping. Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner. Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner. Ujevne overflater slipes jevne. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Påføring

Pensel eller rulle.  
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.  
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke i samme retning.  
Gjenta behandlingen til treet er mettet og fremstår ensartet uten at det dannes lakklag.  
Overskytende treolje tørkes bort.  
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.  
Unngå å arbeide i direkte solskinn.  
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.  
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

## Forventet resultat

Fargeløs, glansfull overflate som fremhever treet's ådring. Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

## Rengjøring og vedlikehold

Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov. Smuss, skitt og eventuell mild begroing fjernes med Facade Clean.

### OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av lakk. Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

### Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

### Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

### Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

### Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	50
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit og penselrens
Country of Origin	Sweden

### Nåværende TDS Versjon

desember 2024

### Erstatter TDS Versjon

april 2024

