
Natural Wood Edeltreolje Classic

Produktbeskrivelse

Eksklusiv værbestandig olje som gir en glansfull oljebehandling.
Inneholder UV-filter som beskytter treet mot missfarging forårsaket av solen nedbrytende stråler. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.



- **UV filter**
- **Eksklusiv**
- **Klar eller gyllen**

Merking

BASTA ALPHA

Anvendelse

Brukes innendørs og utendørs på ytterdører, vinduer og garasjeporter.
Teak, mahogni og annet edeltre.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved avrensning og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner.
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.
Ujevne overflater slipes jevne.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Påføring

Pensel eller rulle.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke i samme retning.
Gjenta behandlingen til treet er mettet og fremstår ensartet uten at det dannes lakklag.
Overskytende treolje tørkes bort.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Forventet resultat

Fargeløs, glansfull overflate som fremhever treets ådring.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

Rengjøring og vedlikehold
Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.
Smuss, skitt og eventuell mild begroing fjernes med Facade Clean.

OBS!
Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av lakk.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	50
Nominell rekkeevne (m²/l)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit og penselrens
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024