

# Natural Wood Gulvolie

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

## Egenskaber

Natural Wood Floor Oil fremhæver træets struktur og giver en mat overflade. Gør gulvet smuds- og vandafvisende og let at vedligeholde og pletreparere. Natural Wood Floor Oil, White, giver træet et hvidskuret udseende.

- **Specialolie til trægulve**
- **Fremhæver træets struktur**
- **Mat**



## Anvendelse

Til alle lyse træsorter.

Anvendes på ubehandlede, afslebne og ludbehandlede trægulve, samt til vedligeholdelse af tidligere oliebehandlede gulve.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast, egnet til overfladebehandling og fri for rester af gammel maling, lak eller oliebehandling.

## Behandling

Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrensnes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Natural Wood Cleaner.

Uensartede overflader slibes til ensartet flade.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Påføring

Påføring, manuel (gulve under 15 m<sup>2</sup>):

Omrør og påfør med pensel eller rulle i et jævnt, mættet og blankt lag 3-5 m<sup>2</sup> ad gangen.

Olien skal ligge blank på træet i ca. 15 minutter.

Tilføj mere olie på sugende områder.

Overskydende olie fordeles videre til næste område.

Poler gulvet med en frugfri, ren bomuldsklud og fortsæt poleringen til træet fremtræder mættet og ensartet i glans og finish.

Gentag til hele gulvet er behandlet.

Påføring, maskinel (gulve over 15 m<sup>2</sup>):

Omrør og påfør med pensel eller rulle i et jævnt, mættet og blankt lag 10 m<sup>2</sup> ad gangen.

Bearbejd olien ned i træet med polermaskinen påmonteret hvid polerrondel.

Tilføj mere olie på sugende områder.

Lad olien trække i 5-15 minutter, mens næste område olieres.

Poler til sidst hele gulvet med tørre gulvklude under polerrondel, til træet fremstår mættet og ensartet i glans og finish.

# Forventet resultat

Overflade som fremtræder mættet og ensartet i glans og finish.

Rengør med Flügger Floor Soap eller Soap Oil.

Vedligehold evt. med Floor Oil fortyndet med min. terp. og undgå overmætning af træ.

## OBS!

Oliemættede klude kan selvantænde.

Mættes med vand eller destrueres.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

## Tekniske data

Produkttype	Træolie
Massefylde (kg/l)	0.89
Tørstof vægt (%)	57
Tørstof vol. (%)	53
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Pinselrens

## Nuværende TDS Version

juli 2020