Natural Wood Gulvolje

Produktbeskrivelse

Specialolje til tregulv, innendørs. Fremhever treets struktur og gir en ensartet matt overflate. Natural Wood Floor Oil, White, gir treet et hvitskuret utseende. Gjør gulvet smuss- og vannavvisende samt lett og vedlikeholde.



- **Specialolje til tregulv**
- **Fremhever treets struktur**
- **Klar eller hvit**

Merking

BASTA
BETA

Anvendelse

Brukes på ubehandlet, slipt og lutbehandlet tregulv, samt for vedlikehold av tidligere oljebehandlede gulv.
Natural Wood Floor Oil Clear kan brukes på alle tresorter. Spesielt egnet for harde, mørke tresorter som merbau, teak, mahogny og kirsebær.
Natural Wood Floor Oil White egner seg for alle lyse tresorter som furu, gran, bøk, eik, ask og lønn.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Underlaget skal være fri for rester av gammel maling og lakk.

Behandling

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner.
Ujevne overflater slipes jevne.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Påføring
Bruksanvisning, manuell (gulv under 15 m2):
Rør om og påfør med pensel eller rulle i et jevnt, mettet og blankt lag 3-5 m2 av gangen.
Oljen skal ligge blank på treet i ca. 15 minutter.
Tilfør mer olje på sugende områder.
Overskytende olje fordeles videre til neste område.
Poler gulvet med en lofri, ren bomullsklut og fortsett å polere til treet fremstår mettet og ensartet i glans og finish.
Gjenta til hele gulvet er behandlet.

Bruksanvisning, maskinell (gulv over 15 m2):
Rør om og påfør med pensel eller rulle i et jevnt, mettet og blankt lag 10 m2 av gangen.
Bearbeid oljen inn i treet med poleringsmaskinen påmontert hvit poleringspute.
Tilfør mer olje på sugende områder.
La oljen trekke i 5-15 minutter, mens neste område oljes.
Til slutt polerer du hele gulvet med tørre gulvkluter under poleringsputen, til treet virker mettet og ensartet i glans og finish.

Forventet resultat
Mettet overflate med ensartet glans og finish.
Tildekk gangarealer med papp i de første 4-7 dager etter oljing.
For å beskytte gulvet kan det være en god idé å sette filtputer under bord og stoler.

Rengjøring og vedlikehold
Natural Wood Floor Oil må herde i 7 dager, og i løpet av denne tiden må overflaten ikke skittes til eller vaskes.
Rengjør med Natural Wood Floor Soap eller Soap Oil, klar eller hvit.
Vedlikehold evt. med Floor Oil fortynnet med white spirit for å unngå overmetting av treet.

OBS!
Kluter med produktet kan selvantenne.
Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	0.89
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	53
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

juni 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024