

# Wall Fixer

## Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende, hvitpigmentert grunnmaling som gir en matt overflate. Spesielt velegnet til grunning av papirtapet, der du ikke ønsker å fjerne eksisterende tapet. Reduserer blærer når du setter opp nytt tapet på eksisterende tapetserte flater.

- Grunnmaling
- Pigmentert
- Matt



## Anvendelse

Brukes til grunning av tidligere tapetserte overflater før gjenbehandling med veggbekledning. Tidligere tapetserte overflater må være fastsittende og ha god vedheft til underlaget.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping. Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale rengjøres med Fluren 37. Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49. Underlaget slipes etter behov. Løstsittende tapet som danner blærer fjernes og grunning gjentas. Revner, ujevnheter, overganger og hull sparkles.

## Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.  
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.  
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.  
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.  
Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.  
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.  
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.  
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.  
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Matt, dekket overflate.  
Ferdigbehandles med veggkledning.

# Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirkosomhet.

## Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1,13
Tørstoff vekt (%)	38
Tørstoff vol (%)	30
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

mai 2022

### Erstatter TDS Versjon

desember 2021