PRESTANDADEKLARATION

Nummer 407

1. Produkttypens unika identifikationskod

Flügger Flex Seal Pro
+ Artikelnummer och batch nummer på förpackningen

2. Avsedda användningar

EN 15651-1
Fogmassa för användning inom och utomhus.

3. Tillverkare

Flügger Sweden AB, Hallaslättsvägen 10, SE-517 33 Bollebygd. www.flugger.se

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

System 4

5. Harmoniserad standard

EN 15651-1:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - sealants for facade elements.

Anmälande organ

RISE Research Institutes of Sweden AB NB 0402.

Certificering

SP Report 4P02024
SP Report 4P02024-1

6. Angiven prestanda

EN 15651	
Sealant type	F-EXT-INT.
Sealant class (EN15651-1)	20HM
Reaction to fire	Class E
Release dangerous chemicals	NPD
Resistance to flow (mm)	≤ 3
Loss of the volume (%)	≤ 10
Elongation at break	≥ 0,4 MPa
Secant modulus at 23°C (N/mm²)	NPD
Secant modulus at -20°C (N/mm²)	NPD
Tensile properties at maintained extension	NPD
Adhesion/cohesion at variable temperatures	NPD
Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion (%)	NPD
Durability	NPD
Elastic recovery (%)	≥ 60

7. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Namn: Ellen Groenvald

Titel: Regulatory Affairs Specialist

Plats: Rødovre

Signatur: Ellen M. Grønvald

Utgivningsdatum: 03-09-2025