Fiberfilt Förgrundad

Flügger filt och väv för uppsättning på vägg och tak. Ger ett estetiskt intryck med eller utan mönster beroende på vald design. Stärker ytan och motverkar sprickbildning. Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och kulör.



Produktbeskrivning

Förbehandlad fiberfilt för uppsättning på väggar i tak. Vikt 85 g/m². Mycket lätt och enkel att sätt upp. Absorberande yta som kräver grundfärg vid viktiga ljusintag. Vikt 130 g/m². Mycket lätt och enkel att sätt upp. Lätt absorberande yta som kräver grundfärg vid viktiga ljusintag.

- **Enkel uppsättning**
- **Stärker ytan**
- **Motverkar sprickbildning**

Användning

uppehållsrum, korridorer, entré, kontor, kök, toalett, affärslokaler, klinik och butik. Använd inte till ytor med krav på vatten- och fukttätt våtrumsskydd. Betong, lättbetong, puts, gipsskivor och fibergips.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning. Befintlig tapet avlägsnas. Smuts, spill, fett och smittande material avlägsnas under rengöring. Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med blockerande grundmålning. Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas. Sprickor, ojämnheter och hål utjämnas med spackel. Absorberande och porösa underlag grundas.

Applicering

Filten skärs i en längd som motsvarar den yta som ska täckas + 10 cm för kantskärning. Applicera lim jämnt på underlaget, 1–2 våder åt gången. Sätt upp remsorna kant i kant. Tryck ut luftbubblor med en vävspackel. Skär bort filt som skjuter ut över intilliggande ytor. Torka av överflödigt lim med en svamp och ljummet vatten. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förventat resultat

Enhetlig jämn yta. Ojämnheter i underlaget kan förekomma. Övermålas när beklädnadens yta har torkat. Grundmålas vid viktigt ljusintag. Mellanslipa eventuellt när grundfärgen har torkat. Färdigbehandlas med täckande färg i önskad glans och kulör. Bästa resultat uppnås vid två behandlingar. Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

Användbar information

Rekommenderat lim: 377 Flügger vävlim Easy

OBS!

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Kompletterande info

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Tekniska data

Produkttyp	Filt och väv
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Dragstyrka Vågrätt (kPa/ 5cm)	23
Dragstyrka Lodrätt (kPa/ 5cm)	18
Arbetstemperatur	Min. +10°C

Nuvarande TDS version

februari 2021

Ersätter TDS version

december 2021