

Pędzel Non Drop 1583

Flügger Basic to standardowe pędzle dla wykonawców zwracających uwagę na cenę. Pędzle nadają się do prac malarskich, w których najważniejsze są podstawowe właściwości i ekonomiczność.



Właściwości produktu

Pędzel do malowania elewacji z włosiem ograniczającym kapanie i ergonomicznym trzonkiem z tworzywa sztucznego, zapewniającym dobry chwyt. Elastyczne włosie, które minimalizuje rozpryski i skutecznie rozprowadza materiał. Nadaje się do malowania większych powierzchni. Możliwość zamocowania na drążku malarskim FLÜGGER.

- Elastyczne włosie
- Trzonek jednokomponentowy z tworzywa sztucznego
- Pędzel do malowania elewacji, kątowy

Zastosowanie

Malowania do fasad i stolarki drewnianej. Przed użyciem pędzel spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę. Podczas przerw w malowaniu zabezpieczyć pędzel przed wysychaniem i trzymać w szczelnym opakowaniu, unikać przechowywania go w wodzie.

[taATDSCleaningAndMaintenance]

Pędzle czyści się za pomocą Środka do czyszczenia pędzli - Fluren 59, Płynu myjącego - czyszczącego - Fluren 37 lub wodą z mydłem. W przypadku farb rozpuszczalnikowych można użyć terpentyny mineralnej.

[taATDSUsefullInfo]

Utylizacja: Przed utylizacją usunąć z pędzli jak najwięcej farby. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Oczyszczyć pędzle z pozostałości farby tuż pod skuwką. Pozostałości farby pod skuwką i pomiędzy włosiem będą powodować jego łamliwość. Unikać przechowywania niewysuszonych pędzli. Wysuszone pędzle przechowywać w suchym miejscu.

Odnośniki

Typ produktu	Pędzle
[taATDSBrush]	Mieszanka naturalnego/syntetycznego
[taATDSShaft]	Tworzywo sztuczne
Available Sizes	50 mm; 70 mm; 100 mm; 120 mm; 130 mm

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2021

Zastępuje wersję karty technicznej

