

Wall Proflon Quick 7838

Walek malarski Flügger dla profesjonalnych wykonawców. Wyselekcjonowane włosie najlepszej jakości skutecznie rozprowadza farbę, zapewnia krycie, wysoką wydajność i doskonale wykończenie każdego prac malarskich.



Właściwości produktu

Flügger Proflon Rough to walek malarski do ścian i sufitów, z włosiem o długości 22 mm. Zapewnia bardzo dobrą siłę krycia. Walek tworzy powierzchnię o widocznej, szorstkiej strukturze. Do stosowania na każdego rodzaju powierzchni.

- Ściany i sufity
- Krycie bardzo dobre
- Widoczna struktura

Zastosowanie

Malowanie ścian, sufitów i elewacji. Do malowania farbami o stopniach połysku od pełnego matu do matu. Przed użyciem walek służyć wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy trzymać walek w szczelnym opakowaniu i unikać przechowywania go w wodzie.

Czyszczenie i konserwacja

Walek czyścić za pomocą Środka do czyszczenia pędzli Fluren 59, Płynem myjąco-czyszczącym Fluren 37 lub mydłem w płynie.

Przydatna informacja

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić walek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

Uwaga!

Walek pasuje do uchwyty Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

Oдноśniki

Typ produktu	Wałki
Uchwyt	Quick
Dostępne rozmiary	9 cm; 10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm; 41 cm

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2021

