

# Paint Roller Interior Velour Quick 1

Wałek malarski Flügger dla profesjonalnych wykonawców. Wyselekcjonowane włosie najlepszej jakości skutecznie rozprowadza farbę, zapewnia krycie, wysoką wydajność i doskonałe wykończenie każdego prac malarskich.

## Właściwości produktu

Flügger High Finish Fine to wałek malarski do zastosowań wewnętrznych, z wysokiej jakości włosiem, o długości 5 mm. Zapewnia średnią siłę krycia. Wałek tworzy powierzchnię o minimalnej drobnej strukturze. Do stosowania na równych powierzchniach, aby uzyskać najlepsze możliwe wykończenie.

- Wnętrza
- Krycie średnie
- Minimalna struktura

## Zastosowanie

Malowanie i lakierowanie mebli, drzwi szaf, drzwi, paneli, ram i innych elementów wyposażenia. Zalecany do wszystkich rodzajów lakieru i malowania farbami o stopniach połysku od półmatu do półpołysku. Przed użyciem wałek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy trzymać wałek w szczelnym opakowaniu i unikać przechowywania go w wodzie.

## Czyszczenie i konserwacja

Wałek czyścić za pomocą Środka do czyszczenia pędzli Fluren 59, Płynem myjąco-czyszczącym Fluren 37 lub mydłem w płynie.

## Przydatna informacja

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

## Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić wałek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

## Uwaga!

Wałek pasuje do uchwytu Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

## Odnośniki

Typ produktu

Wałki

Uchwyt

Quick

Dostępne rozmiary

5 cm; 10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm

Obecna wersja karty technicznej

marzec 2022

**Zastępuje wersję karty technicznej**

grudzień 2021