

Wall Lamlon Quick 7817 45mm

Wałek malarski Flügger dla profesjonalnych wykonawców. Wyselekcjonowane włosie najlepszej jakości skutecznie rozprowadza farbę, zapewnia krycie, wysoką wydajność i doskonałe wykończenie każdego prac malarskich.

Właściwości produktu

Flügger Lamlon Rough to wałek malarski do ścian i sufitów, z włosiem o długości 14 mm (10 cm + 15 cm) i 21 mm (18 cm + 24 cm). Zapewnia bardzo dobrą siłę krycia. Wałek tworzy powierzchnię o wyraźnej, szorstkiej strukturze. Do stosowania na każdego rodzaju powierzchni.



- Ściany i sufity
- Krycie bardzo dobre
- Wyraźna struktura

Zastosowanie

Malowanie ścian, sufitów i elewacji. Zalecany do malowania produktami o stopniach połysku od pełnego matu do matu. Przed użyciem wałek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy trzymać wałek w szczelnym opakowaniu i unikać przechowywania go w wodzie.

Czyszczenie i konserwacja

Wałek czyścić za pomocą Środka do czyszczenia pędzli Fluren 59, Płynem myjąco-czyszczącym Fluren 37 lub mydłem w płynie.

Przydatna informacja

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić wałek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

Uwaga!

Wałek pasuje do uchwytu Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

Odnośniki

Typ produktu	Wałki
Uchwyt	Quick
Dostępne rozmiary	10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2024

Zastępuje wersję karty technicznej

