

Grisjuborði

Grisjuborði til að jafna botnfall og rýrnunarsprungur. Grisjuborði er fánlegt bæði í venjulegu og sjálflímandi útliti.



Vörulýsing

Grisjuborði til að gera við sprungur og göt.

- Til að gera við sprungur og göt.

Notkunarmöguleikar

Notað á vegg og loft úr steypu, loftsteypu og timbri.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af. Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37. Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49. Pússa skal slétt, hörð og sleip yfirborð.

Notkun

Grisjuborði sjálflímandi er settur á sprunguna eða samskeytin og fyllt yfir með sandspaða. Ólímandi grisjuborði er sett upp í rakastöðuglegu lími. Berið FLÜgger 380 rakastöðugt lím á og setjið grisjuborði yfir sprungur. Spartle sprungur tvisvar með Sandplast LH, ljós miðlungs. Pússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð á milli umferða.

[taATDSUsefullInfo]

Fæst í nokkrum breiddum eftir verkefnum. Sjálflímandi 5cm x 25m og 5 cm x 90 m. Venjulegu: 10 cm x 25 m og 20 cm x 25 m.

[taATDSSupplementalText]

Álagsþol (N/50mm) >300

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Málningarlímband
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Geymsla	Þurrt og vel lokað

Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2021

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2021