Træmaling 90 Plus

Produktbeskrivelse
Blank akrylemalje til maling af grundet træ og metal indendørs. Er let at påføre, har ekstra god dækkeevne og giver en ensartet hård overflade som ikke gulner.



Mærkninger

Anvendelse
Anvendes til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs, fx. vinduer, døre, karme, paneler, køkkenlåger, rør og radiatorer.

Underlag
Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring
Rengør med grundrengøring.
Slib blanke og tidligere malede overflader matte.
Grund nyt eller bart træ med grundmaling.
Grund ubehandlet jern og metal med rusthindrende primer.
Påfør 1-2 gange med pensel, malepude, rulle eller sprøjte.
Husk at lufte ud.

Godt at vide
I den første tid efter at emnet er malet, er det en god idé at behandle det forsigtigt, så overfladen ikke beskadiges.
Spærrer ikke for gennemslag fra vandskjolder og nikotin.

Rengøring og vedligehold
Overfladen kan rengøres med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Acrylemalje
Glans	Blank;90
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	49
Nominel rækkeevne (m²/l.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	20
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

oktober 2023