

Natural Wood Panellack klar

Produktbeskrivning

Vattenburen lack till ljusa träpaneler. Ger en vackert halvmatt nästan osynlig behandling som inte gulnar. Ytan blir smutsavvisande och tål lättare

- Ger en vackert transparent, halvmatt yta, som inte gulnar



Användning

Används på ljusa paneler av t ex furu eller gran, i tak och på väggar, på områden som utsätts för begränsad nedsmutsning. Lämplig till obehandlat trä, lackat trä eller trä som behandlats med Flügger Träbets, där man önskar att skydda ytan med en lack som inte gulnar.

Rekommenderas ej på ytor där man önskar en robust och slitstark yta, eller där det förekommer direkt vattenpåverkan.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Nytt trä avdammas. Märken och fläckar slipas bort. Tidigare betsade och lackerade ytor tvättas ordentligt med Flügger Trärens.

Nikotinskadade ytor kräver noggrann rengöring och eftertvättning med vatten och torkning för att undvika fläckar. Blanka underlag mattslipas.

Rör om före användning. Appliceras med pensel eller spruta i ett jämnt skikt i träets fiberriktning. Måla 1-2 brädor åt gången. Mellanslipa med fint slippapper och damma av, före ett ev andra skikt.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	21
Torrhalt: Vol %	19
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	PANELLAK
Utspädning	Skall inte förtunnas

Nuvarande TDS version

juli 2022

Ersätter TDS version

december 2021