



KABRIC

DETALE CPH är exklusiva dekorationsprodukter med ett öga för de små detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarv och naturens föränderlighet. Produkterna är lämpliga för professionell användning såväl som för själv-användning.



Produktbeskrivning

Ultramatt, dekorativ färg för väggar, tak och möbler. Ger en yta med levande finish. Rekommenderas för ytor med höga funktionella krav, som utsätts för måttlig nedsmutsning och slitage. Bättre smutsavvisande egenskaper och slitstyrka uppnås med impregnering med DETALE Topcoat. Möbler bör efterbehandlas med lämpligt lack.

- Enkel applicering
- Helmatt livande finish
- Slitstyrka motsvarande en helmatt (matt) målad yta

Märkningar



Name: Base KL



Name: Base KD



Användning

Uppehållsrum, entréer, kontor, affärslokaler, kliniker, butiker, hotell och restauranger. Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsplattor och tidigare målade ytor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdampning. Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med grundrengöring. Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas. Sprickor, ojämnheter och hål spacklas. Absorberande och porösa underlag grundas med förankringsgrund. Applicera två gånger. Slipa övergångar och kanter före sista appliceringen. Avsluta eventuellt med DETALE Topcoat.

Applicering

Rulla, asymmetriskt, jämnt och i riklig mängd.

Bearbeta ytan med spackelspade eller pensel.

Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek och kraven på finishen.

Applicering vått i vått, minimerar synliga fläckar och övergångar.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondens får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Helmatt levande yta.

Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.

Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

Tips

Effekten uppstår av hur spacklingen rullas eller spacklas på.

Se till att spackla i mjuka bågar och undvik att spackla i samma riktning.

Vid applicering med pensel skapas effekten av hur färgen appliceras.

Vi rekommenderar målning med mjuka, böjda rörelser eller med korta, tvärgående penseldrag.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijdstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

| | |
|---|-----------------------------|
| Glans | Ultramatt |
| Densitet (kg/l) | 1.19 |
| Torrhalt: Vikt % | 64 |
| Torrhalt: Vol % | 57 |
| [wetgoodTDSCoverageLong] | 1 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 1 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 3 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten |

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021