Wallpaper Remover



Produktbeskrivelse
Koncentreret, effektivt befugtningsmiddel til afrensning af papirtapet eller limfarve. Tapetklistret opblødes, således at tapetet kan afrives i store stykker.

- **Tapetopbløder**
- **Hurtig og sikker opblødning**
- **Opbløder limfarve**

Anvendelse
Anvendes til afrensning af papirtapet eller limfarve.

Behandling
Såvel ubehandlet som malet tapet kan med fordel slibes med groft slibepapir eller tapetridser, således at tapetopbløderen kan trænge ind i klistret.

Påføring
Tapetopbløderen påføres i et jævnt og fyldigt lag med klisterkost.
Efter 5-20 minutter kan tapetet afrives og skrabes ned med tapetskraber eller spartel.
Genbehandling kan være nødvendig.
Eventuelt spild på gulve eller malede flader aftørres straks.

Forventet resultat
Ensartet afrenset overflade.
Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller dækkende maling i ønsket glans og kulør.

OBS!
Må ikke tilsættes vandet i damptapetfjernere eller som forbehandling i forbindelse med damptapetfjerner.

Miljøinformation
Fjern hætten før emballagen sorteres til genbrug

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1,02
pH	7
Blandingsforhold	Almindelig tapet: 0,5 dl til 8-10 liter vand. Kraftig tapet: 1 dl til 8-10 liter vand.
Indeholder	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dosering	1:200
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

januar 2026