Wallpaper Remover



Produktbeskrivning
Koncentrerat, effektivt vätmedel för nedtagning av tapeter eller limfärg.Tapetklistret blir uppblött på så sätt att tapeten kan tas ner i större stycken.

- **Tapetborttagare**
- **Snabb och säker blötläggning**
- **Mjukgör limfärg**

Användning
Används för vätning och nedtagning av tapeter och limfärg.

Behandling
Obehandlad eller målad tapet slipas med grovt slippapper eller bearbetas med tapettrissa för att perforera ytan så att vätmedlet kan tränga igenom tapeten.

Applicering
Applicera vätmedlet jämnt och flödigt med en klister kvast.
Efter 5–20 minuter kan tapeten dras bort och skrapas av med en tapetskrapa eller spackel.
Upprepad behandling kan vara nödvändig.
Eventuella spill på golv eller målade ytor ska torkas upp omedelbart.

Förväntat resultat
Enhetligt rengjord yta.
Färdigbehandla med väggbeklädnad och/eller täckande färg i önskad glans och färg.

OBS!
Får inte tillsättas vattnet i tapetnedångare eller som förbehandling för tapetnedångare.

Miljöinformation
Ta bort locket innan du sorterar förpackningen för återvinning.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1,02
pH	7
Blandningsförhållande	Vanlig tapet: 0,5 dl till 8–10 liter vatten. Kraftig tapet: 1 dl till 8–10 liter vatten.
Dosering	1:200
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

januari 2026