

Wallpaper Remover

Właściwości produktu

Skoncentrowany, skuteczny środek do usuwania tapet lub farb wapiennych. Zmiękcza klej znajdujący się pod tapetą, co pozwala zrywać tapetę dużymi płacami.

Zastosowanie

Do usuwania tapet lub farb wapiennych.

Klej znajdujący się pod tapetą ulega zmiękczeniu, co pozwala zrywać tapetę dużymi płacami.

Malowane i niemalowane tapety można lekko przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym lub ponacinać, tak by zmiękczac mógł dostać się do kleju pod tapetą.

Aplikacja

Zmiękczac do tapet nakładać szerokim pędzlem, równą, ciągłą warstwą.

Po 5-20 minutach można odrywać tapetę szerokimi płacami przy pomocy szpachelki lub skrobaka do tapet.

W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

Należy chronić pozostałe elementy przed przypadkowym zachlapaniem. W przypadku zabrudzenia, wszelkie zachlapania podłóg, pomalowanych ścian i innych powierzchni muszą być natychmiast usuwane i wyczyszczone.

Uwaga!

Środek nie może być używany pod żadną postacią do usuwania tapet za pomocą parownicy do usuwania tapet.

Informacje o środowisku

Usuń nakrętkę przed przekazaniem do recyklingu

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu



Dane Techniczne

Typ produktu	Czyszczenie
Gęstość (kg/l)	1.02
pH	7
Proporcja mieszania	Zwykła tapeta: 0,05l na 8-10 litrów wody Ciężka tapeta 0,1l na 8-10 litrów wody
Zawiera	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dawkowanie	1:20
Rozcieńczanie	Woda
Mycie narzędzi itp.	Woda

Obecna wersja karty technicznej

lipiec 2022

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2021