

Wallpaper Remover

Właściwości produktu

Skoncentrowany, skuteczny środek do usuwania tapet lub farb wapiennych. Zmiękcza klej znajdujący się pod tapetą, co pozwala zrywać tapetę dużymi płacami.

- Tapetopłucna
- Szybkie i bezpieczne namaczanie
- Rozmiękcza farbę klejową



Zastosowanie

Do usuwania tapet lub farb wapiennych.

Przygotowanie podłoża

Malowane i niemalowane tapety można lekko przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym lub ponacinać, tak by zmiękczac mógł dostać się do kleju pod tapetą.

Aplikacja

Zmiękczac do tapet nakładać szerokim pędzlem, równą, ciągłą warstwą.

Po 5-20 minutach można odrywać tapetę szerokimi płacami przy pomocy szpachelki lub skrobaka do tapet.

W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

Wszelkie plamy na podłogach lub powierzchniach malowanych należy natychmiast wytrzeć.

Oczekiwany rezultat

Jednolita, oczyszczona powierzchnia.

Wykończyć okładziną ścienną i/lub farbą kryjącą w wybranym kolorze i o wybranym połysku.

Uwaga!

Środek nie może być używany pod żadną postacią do usuwania tapet za pomocą parownicy do usuwania tapet.

Informacje o środowisku

Usunąć nakrętkę przed przekazaniem do recyklingu.

Przechowywanie

w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.

Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.

Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Czyszczenie
Gęstość (kg/l)	1,02
pH	7
Proporcja mieszania	Zwykła tapeta: 0,05l na 8-10 litrów wody. Ciężka tapeta 0,1l na 8-10 litrów wody.
Dawkowanie	1:200
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Rozcieńczanie	Woda
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2026