

Trallrent

Produktbeskrivning

Effektivt rengöringsmedel till träaltaner m m. Avlägsnar missfärgning, smuts, gråträ och rester av gammal träolja på alla typer träslag, fx. väderbiten furu, gran och tryckimpregnerat trä.

- Mycket effektiv mot missfärgning och smuts

Användning

För rengöring av alla typer träslag, fx. väderbiten furu, gran och tryckimpregnerat trä, som sedan skall behandlas med träolja, lasyr eller färg.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Innan videra behandling måste trallen vara helt torr.

Applicering

Används koncentratet och appliceras med pensel eller hård borste.

Låt verka ca. 10 min utan att lösningen får torka in, skura och skölj sedan noga med högtryckstvätt tills all smuts avlägsnats och trallen är helt ren.

Om trallen är hårt smutsad kan behandlingen behöva upprepas.

Tips

Kontrollera träaltaner regelbundet och ta bort begroingen omedelbart.

Förväntat resultat

Rengjord yta redo för målningsbehandling.

OBS!

Produkten kan etsa aluminium och andra alkalikänsliga ytor.

Skydda noggrant mot stänk t.ex. på glas och trädgårdsväxter.

Miljöinformation

Ta bort locket före återvinning

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.



Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
pH	14
Blandningsförhållande	Används i koncentrat
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	20
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +5°C
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

mars 2025

Ersätter TDS version

december 2021