

Floor Varnish Clean & Care

Produktbeskrivelse

Specialsæbe til rengøring og pleje. Anbefales til rengøring og pleje af træ-, vinyl- og laminatgulve. Fjerner urenheder hurtigt og effektivt og beskytter overfladen mod tilsmudsning. Velegnet til hyppig gulvvask.

- Effektiv rengøring og pleje
- Beskytter mod tilsmudsning
- Velegnet til hyppig gulvvask



Anvendelse

Rengøring af lakerede træ-, vinyl- og laminatgulve.
Kan også anvendes til malede gulve og ikke-sugende klinker.

Underlag

Skal være ikke-sugende og tåle vand og alkalisk påvirkning, pH 8,5.

Behandling

Bland 125 ml Clean & Care med 5L varmt vand.
Gentag behandlingen hvis overfladen er meget tilsmudset.
Velegnet til hyppig gulvvask.

Påføring

Moppe eller klud.
Undgå unødig opfugtning og dannelse af søer på overfladen og tør efter med opvredet klud.
Vask altid i træets længderetning.
Bedst resultat opnås ved at arbejde med to spande, en med rent sæbevand og en til at vride kluden op i.

Forventet resultat

Ensartet rengjort overflade fri for smuds og snavs.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Holdbarhed: 36 måneder i ubrudt emballage.

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.02
pH	8,5
Blandingsforhold	125 ml til 5L vand
Indeholder	AQUA, Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chloro-PARETH-6, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-propylhydroxy-, CITRIC ACID, CETEARETH-10, CETEARETH-2, Pyrithione sodium (INNM), SODIUM HYDROXYMETHYL BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	400
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

april 2024

Erstatter TDS Version

marts 2024