

Floor Varnish Clean & Care

Produktbeskrivning

Specialsåpa för rengöring och skötsel. Rekommenderas för rengöring och skötsel av trä, vinyl och laminatgolv. Tar bort orenheter snabbt och effektivt och skyddar ytan mot nedsmutsning. Lämplig för frekvent golvtvätt.

- Effektiv rengöring och skötsel
- Skyddar mot nedsmutsning
- Lämplig för frekvent golvtvätt.



Användning

Rengöring av lackerade trä-, vinyl- och laminatgolv.
Kan även användas för målade golv och icke-absorberande klinkers.

Underlag

Ska vara icke-absorberande och tåla vatten och alkalisk påverkan, pH 8,5.

Behandling

Blanda 125 ml Clean & Care med 5L varmt vatten.
Upprepa behandlingen om ytan är mycket smutsig.
Lämplig för frekvent golvtvätt.

Applicering

Mopp eller trasa.
Undvik onödig uppfuktning och bildning av sjöar på ytan och torka av med en urvriden trasa.
Tvätta alltid i tråets längdriktning.
Bäst resultat uppnås genom att arbeta med två hinkar, en med rent tvålatten och en för att vrida ur trasan.

Förväntat resultat

Enhetlig rengjord yta utan skit och smuts.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

Hållbarhet: 36 månader i obruten förpackning.

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1.02
pH	8,5
Blandningsförhållande	125 ml till 5L vatten
Innehållsuppgifter	AQUA, Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chloro-PARETH-6, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-propylhydroxy-, CITRIC ACID, CETEARETH-10, CETEARETH-2, Pyrithione sodium (INNM), SODIUM HYDROXYMETHYL BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	400
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +15°C
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

april 2024

Ersätter TDS version

mars 2024