

Natural Wood Flekkfjerner

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige. Forsterker overflatens estetikk og visuelle uttrykk.

Produktbeskrivelse

Flekkfjerner til naturtre. Rengjør effektivt flekker fra f.eks. fett, olje, blod, kaffe, te, rødvin, saus osv. før videre behandling og vedlikehold.

- Flekkrengjøring
- Spray
- Innendørs



Anvendelse

Lyse tresorter, furu, gran, pinus rigida mm, innendørs. Underlaget skal være ubehandlet, såpebehandlet, oljebehandlet eller voksbehandlet. Brukes med forbehold på mørke tresorter. Test gjerne produktet på et mindre synlig sted. I tilfelle misfarging er produktet ikke egnet.

Underlag

Skal tåle vann og alkalisk påvirkning, pH 10–11.

Fremgangsmåde

Spray Flekkfjerner jevnt direkte på flekken. La virke i ca. 10–20 min. Skrub overflaten til flekken er oppløst. Tørk av med klut og lunkent vann. Etter behov kan behandlingen gjentas.

Påføring

Børste og klut. Vask alltid i treets lengderetning. Gjenta den opprinnelige behandlingen når overflaten er tørr.

Forventet resultat

Ensartet rengjort overflate fri for fett, såpe, voks og skitt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Densitet (kg/l)	1.04
pH	10
Blandingsforhold	Ready to use
Inneholder	<5 % nonioniske tensider
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

juli 2022

Erstatter TDS Versjon

desember 2021