Interior Fix Primer

Produktbeskrivning

Grundfärg som säkerställer en optimal vidhäftning. Används inomhus på hårda, släta ytor innan behandling med täckfärg.



- **Optimal vidhäftning**
- **Grundfärg**
- **Matt yta**

Märkningar

BASTA ALPHA

B

Användning

Keramiska kakel, hård PVC, glas, laminat, melamin, tidigare alkydmålade, epoximålade och industrilackerade ytor i torra rum.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Vattenfällor eller möjligheten till vattenansamling och konstant vatten- eller fuktpåverkan får inte förekomma.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, skitt, fett och kritande material rengörs med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.
Mattslipa underlaget efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Nytt eller renskrapat trä grundas med Stop Primer.
Applicera 1 gång.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas.
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ºC.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Matt täckt yta.
Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och kulör.

Tips
Om inte hela förpackningens innehåll används vid ett och samma arbetstillfälle rekommenderas att arbeta från en separat hink eller färgtråg i stället för direkt från originalförpackningen, eftersom upprepad öppning och exponering för luft kan påverka färgens egenskaper och hållbarhet.
Häll därför endast upp den mängd färg som behövs i en separat hink eller färgtråg.
Använd vid behov plastpåsar eller insatser för att hålla färgtråget eller hinken rent.
Håll färgen täckt under pauser för att undvika att den torkar.
Häll inte tillbaka färgrester i originalförpackningen.
För att minimera spill rekommenderas att endast hälla upp den mängd färg som behövs efter hand.
Vid förvaring kan färgen med fördel hällas över i en mindre, väl tillsluten behållare som passar mängden.

OBS!
Full vidhäftning uppnås efter genomhärdning.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.48
Torrhalt: Vikt %	61
Torrhalt: Vol %	42
Nominell sträckförmåga (m²/l)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/d): 130 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

juni 2026