

Wall Fixer

Snabb torkning, vitpigmenterad primer som binder svagt bunden yta så att de är lämpliga för målning eller tapetsering behandling. Speciellt konstruerade för att fastställa flera lager av papperstapet före tapetsering eller målning, de platser där det inte är lämpligt att ta bort gamla tapeter fastnat. Minimerar risken att vatten tränger in i substratet och tillåter blåsor i tapeten.



Produktbeskrivning

Snabbtorkande, vitpigmenterad grundfärg som ger en matt yta. Speciellt lämplig för grundmålning av papperstapet, där man inte vill ta bort eksisterande fastsittande tapet. Minskar blåsbildning vid uppsättning av ny tapet på eksisterande tapetserade ytor.

- Grundfärg
- Pigmenterad
- Matt

Märkningar



Användning

Används för att grunda tidigare tapetserade ytor innan du sätter om ny väggbeklädnad. Tidigare tapetserade ytor måste vara vidhäftande och ha en god vidhäftning till underlaget.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Löstsittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Slipa underlaget efter behov.

Löstsittande tapet som bildar blåsor tas bort och grundmålning upprepas.

Sprickor, ojämnheter, skarvar och hål spacklas.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 °C.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Matt täckt yta.

Färdigbehandlas med väggbeklädnad.

Användbar information

Wall Fixer har mycket god inträngningsförmåga. Omgivande ytor ska därför noggrant skyddas mot stänk med täckplast eller papper med plastad baksida.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.13
Torrhalt: Vikt %	38
Torrhalt: Vol %	30
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

september 2024