

# Natural Wood Trelakk

## Produktbeskrivelse

Vanntynnbar lakk til innendørs bruk. Finnes i 3 ulike glanstrinn. Gir en pen silkematt, halvblank eller blank behandling med en robust og rengjøringsvennlig overflate som ikke gulner. Skal gjenbehandles med vanntynnbar lakk.

- Gir en pen, robust og rengjøringsvennlig overflate som ikke gulner



## Frengangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør evt. med Flügger Trerens. Omrøres før bruk. Tidligere lakkerte flater mattslipes. Grunn evt. med Flügger Grunnlakk UV - klar, for å motvirke at sollyset gjør treet mørkt og gult. Påfør ett strøk lakk med pensel eller korthåret rulle. Etter tørking slipes overflaten med fint sandpapir. Husk å fjerne slipestøv. Lakker flaten ytterligere 1-2 ganger etter behov. Må ikke anvendes i sprøytemalingsutstyr.

## Tekniske data

Produkt type	[9]
Densitet (kg/l)	1.1
Tørstoff vekt (%)	25
Tørstoff vol (%)	23
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingsterr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnesRengjøring av verktøy: Vann og penselrensOppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukketSe forevrig informas

### Nåværende TDS Versjon

juli 2022

### Erstatter TDS Versjon

januar 2010