

# Facade Clean

## Produktbeskrivning

Rengöringsmedel för rengöring av målat trä och murverk före målning. Avlägsnar all sorts smuts.

- Avlägsnar effektivt all sorts smuts.
- Kan appliceras med spruta
- Utmärkt för trä, murverk och metall



## Användning

Används till rengöring av mycket nedsmutsad målat trä, murverk och plåt, före målning.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

## Behandling

Löst material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning. Tar effektivt bort alla typer av smuts.

## Applicering

Dosera enligt anvisningarna.

Applicera med lågtrycksspruta, pensel eller borste.

Undvik påläggning på solvarma ytor, då medlet kan förorsaka ojämn glans på målade ytor.

Starkt sugande ytor förvattnas.

Låt lösningen verka i 5-20 minuter utan att lösningen torkar in.

Ytan bearbetas därefter med borste för att effektivare lösa upp smutsen.

Skölj sedan med rent vatten tills allt rengöringsmedel avlägsnats.

## Förväntat resultat

Rengjord yta redo för ev målningsbehandling.

## OBS!

Undvik att applicera på solvarma ytor

## Miljöinformation

Ta bort locket före återvinning

## Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
pH	9
Blandningsförhållande	Periodisk rengöring: 1 liter till 15 liter vatten. Tvätt före målning: 1 liter till 5 liter vatten
Dosering	1:5
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

## Nuvarande TDS version

mars 2025

## Ersätter TDS version

maj 2024