

Facade Clean

Produktbeskrivelse

Alkalisk og svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring av malt treverk og murverk. Avrenser effektivt alle former for skitt.

- Avrenser effektivt alle former for skitt.
- Kan påføres med sprøyte
- Utmerket for tre, mur og metall



Anvendelse

Brukes til rengjøring av svært skittent malt treverk og murverk samt metallplater før maling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Behandling

Løst materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Fjerner effektivt alle typer smuss.

Påføring

Dosér etter anvisning.

Påfør med pensel, børste eller lavtryksprøyte.

Unngå å rengjøre på soloppvarmede overflater, da det kan forårsake ujevn glans på malt overflate. Sterkt sugende overflater forvannes.

La oppløsningen virke i 5-20 min. uten at den tørker inn.

Overflaten bearbeides deretter med børste for effektivt at oppløse løse opp urenheter.

Skyll etter med rent vann til alt rengjøringsmiddel er borte.

Forventet resultat

Rengjort overflate klar for ev malebehandling.

OBS!

Unngå å rengjøre på soloppvarmede overflater.

Miljøinformasjon

Fjern skrukorken før resirkulering

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
pH	9
Blandingsforhold	Periodisk rengjøring: 1 liter til 15 liter vann. Vask før maling: 1 liter til 5 liter vann.
Dosering	1:5
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

mars 2025

Erstatter TDS Versjon

mai 2024