Facade Clean

Właściwości produktu

Alkaliczny, wysoce skuteczny środek czyszczący do powierzchni malowanego drewnianych i murowanych. Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia.



- **Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia**
- **Może być nakładany przy użyciu pistoletu natryskowego**
- **Doskonały do drewna, elementów murowanych i metalu**

Zastosowanie

Przeznaczony do czyszczenia silnie zabrudzonej malowanego stolarki, powierzchni murowanych oraz blach przed malowaniem.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadawać się do obróbki.

Przygotowanie podłoża

Niezwiązane z podłożem resztki farby i inne pozostałości zeszlifować i usunąć.
Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

Aplikacja

Dozować wg wskazówek.
Nakładać za pomocą pędzla, szczotki lub niskociśnieniowego pistoletu natryskowego.
Nie czyścić powierzchni nagrzanych słońcem, gdyż może to spowodować różnice połysku po malowaniu.
Mocno chłonne powierzchnie nawodnić przed dalszą obróbką.
Pozostawić roztwór na 5-20 minut. Nie dopuścić do wyschnięcia.
Następnie powierzchnię wyszorować szczotką, by skutecznie rozpuścić zabrudzenia.
Spłukiwać dokładnie czystą wodą aż do całkowitego usunięcia pozostałości środka czyszczącego.

Oczekiwany rezultat

Oczyszczona powierzchnia gotowa do ewentualnego nakładania farby.

Uwaga!

Unikać aplikacji na nagrzanych słońcem powierzchniach.

Informacje o środowisku

Usuń nakrętkę przed przekazaniem do recyklingu.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed mrozem

Dane Techniczne

Typ produktu	Czyszczenie
pH	9
Proporcja mieszania	Czyszczenie okresowe: 1 l na 15 l wody. Czyszczenie przed malowaniem: 1 l na 5 l wody.
Dawkowanie	1:5
Wydajność (m²/ltr.)	6
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Rozcieńczanie	Wodą
Mycie narzędzi itp.	Wodą
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

marzec 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

maj 2024