

Natural Wood Bivoks

Produktbeskrivelse

Plejeprodukt baseret på ren bivoks og ikke-flygtige olier, der gør bivoksen let at arbejde med. Giver træet en klassisk, smuk, antikgylden glød, der modvirker udtørring af træet og gør overfladen smudsafvisende og let at rengøre.

- Smudsafvisende overflade
- Gylden glød
- Modvirker udtørring



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til indendørs træværk, især voksbehandling af møbler.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Smuds, snavs og fedt fjernes med Natural Wood Cleaner.

Påføring

Omrystes før brug

Påføres med ren og tør klud.

Efter 15-20 minutter efterpoleres med tør klud.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af resultat.

Forventet resultat

Overflade der er smudsafvisende og let at rengøre.

Rengøring og vedligehold

Almindelig rengøring/vedligehold kan udføres med Natural Wood Cleaner.

Ny behandling med bivoks anbefales 1-2 gange om året.

OBS!

Klude med produktet kan selvantænde.

Mættes med vand eller destrueres.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	0.92
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	25
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2024

Erstatter TDS Version

april 2024