# Natural Wood Bivoks

## Produktbeskrivelse

Plejeprodukt baseret på ren bivoks og ikke-flygtige olier, der gør bivoksen let at arbejde med. Giver træet en klassisk, smuk, antikgylden glød, der modvirker udtørring af træet og gør overfladen smudsafvisende og let at rengøre.




- **Smudsafvisende overflade**
- **Gylden glød**
- **Modvirker udtørring**

## Mærkninger

BASTA ALPHA

## Anvendelse

Anvendes til indendørs træværk, især voksbehandling af møbler.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Smuds, snavs og fedt fjernes med Natural Wood Cleaner.

## Påføring

Omrystes før brug
Påføres med ren og tør klud.
Efter 15-20 minutter efterpoleres med tør klud.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af resultat.

## Forventet resultat

Overflade der er smudsafvisende og let at rengøre.

## Rengøring og vedligehold

Almindelig rengøring/vedligehold kan udføres med Natural Wood Cleaner.
Ny behandling med bivoks anbefales 1-2 gange om året.

## OBS!

Klude med produktet kan selvantænde.
Mættes med vand eller destrueres.

## Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

## Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Produkttype | Imprægnering |
| Massefylde (kg/l) | 0.92 |
| Nominel rækkeevne (m²/l.) | 25 |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +15°C |
| Luftfugtighed | Maks. luftfugtighed 80 % RF. |
| Rengøring af værktøj m.v. | Vand og sæbe |
| Country of Origin | Denmark |

## Nuværende TDS Version

februar 2026

## Erstatter TDS Version

december 2025