

Natural Wood Bivax

Produktbeskrivning

Skötselprodukt baserad på rent bivax och icke-flyktiga oljor som gör bivaxen lätt att arbeta med. Ger träet en klassisk, vacker, antikgyllene lyster som motverkar att träet torkar ut och gör ytan smutsavvisande och lätt att rengöra.

- Smutsavvisande yta
- Gyllene lyster
- Motverkar uttorkning



Märkningar



Användning

Används på trä inomhus, speciellt vaxbehandling av möbler.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Smuts och fett avlägsnas med Natural Wood Cleaner.

Applicering

Skaka om före användning.

Applicera med ren och torr trasa.

Efter 15-20 min efterpoleras ytan med en torr trasa.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna resultat.

Förväntat resultat

Ytan är smutsavvisande och lätt att rengöra.

Rengöring och underhåll

Regelbunden rengöring/underhåll kan göras med Natural Wood Cleaner.

Återbehandling med bivax rekommenderas 1-2 gånger per år.

OBS!

Trasor med produkten kan självantända.

Mättas med vatten eller destrueras.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	0.92
Nominell sträckförmåga (m²/l)	25
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

februari 2026

Ersätter TDS version

december 2025