

Natural Wood Sæbeolie

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ. Optrækker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Egenskaber

Kombineret rengørings- og plejeprodukt til slidte, oliebehandlede trægulve. Forener effektiv rengøring med pleje, idet sæbeolien tilfører gulvet en vis mængde olie. Olien beskytter overfladen, samtidig med at træets varme glød bevares. Letter vedligeholdelsen af oliebehandlede gulve, da tidsintervallet mellem behandlinger med gulvolie forlænges.

- Rengørings- og plejeprodukt
- Beskytter overfladen
- Letter vedligeholdelsen af oliebehandlede gulve



Anvendelse

Kan anvendes til alle træsorter.

Sæbeolie hvid anvendes til gulve der er olieret med hvid gulvolie.

Til nyolierede gulve anbefales vask med gulvsæbe.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast.

Må ikke være lakeret eller malebehandlet.

Behandling

Støvsug gulvet.

Fortynd Natural Wood Soapoil 1:20 med koldt vand - maks. 20°C.

Er gulvene meget snavsede, slidte eller udpinte, kan mængden af sæbeolie øges.

Stærkt snavsede gulve rengøres med Flügger Natural Wood Cleaner og genopbygges med den oprindelige behandling.

Påføring

Ryst dunken før brug.

Brug en gulvmoppe eller en let opvredet klud og vask ca. 10 m² ad gangen.

Vask i træets længderetning og efterlad aldrig vand på gulvet efter vask.

Tør umiddelbart efter gulvet over med gulvmoppe eller opvredet klud.

Forventet resultat

Mættet og rengjort overflade.

Stærkt snavsede gulve rengøres med Natural Wood Wood Cleaner og genopbygges med den oprindelige behandling.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.01
Tørstof vægt (%)	18
Blandingsforhold	1:20 med vand
Indeholder	Aqua Alkyd resin Trideceth-10 C10-13 Alkane/Cycloalkane DryCoat Ethylhexanol Benzisothiazolinone Methylisothiazolinone Methylchloroisothiazolinone
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	180
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

juli 2022

Erstatter TDS Version

juli 2022