Natural Wood Sæbeolie



Produktbeskrivelse

Kombineret rengørings- og plejeprodukt til slidte, oliebehandlede trægulve. Forener effektiv rengøring med pleje, idet sæbeolien tilfører gulvet en vis mængde olie. Olien beskytter overfladen, samtidig med at træets varme glød bevares. Letter vedligeholdelsen af oliebehandlede gulve, da tidsintervallet mellem behandlinger med gulvolie forlænges.

- **Rengørings- og plejeprodukt**
- **Beskytter overfladen**
- **Letter vedligeholdelsen af oliebehandlede gulve**

Mærkninger

BASTA ALPHA

Anvendelse

Anvendes til alle træsorter.
Sæbeolie hvid anvendes til gulve der er olieret med hvid gulvolie.
Til nyolierede gulve anbefales vask med gulvsæbe.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Må ikke være lakeret eller malebehandlet.

Behandling

Støvsug gulvet.
Fortynd Natural Wood Soapoil 1:20 med koldt vand - maks. 20°C.
Er gulvene meget snavsede, slidte eller udpinte, kan mængden af sæbeolie øges.
Stærkt snavsede gulve rengøres med Natural Wood Cleaner og genopbygges med den oprindelige behandling.

Påføring

Ryst dunken før brug.
Brug en gulvmoppe eller en let opvredet klud og vask ca. 10 m² ad gangen.
Vask i træets længderetning og efterlad aldrig vand på gulvet efter vask.
Tør umiddelbart efter gulvet over med gulvmoppe eller opvredet klud.

Forventet resultat

Mættet og rengjort overflade.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.01
Tørstof vægt (%)	18
Blandingsforhold	1:20 med vand
Nominel rækkeevne (m²/l.)	180
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

december 2024