Lackbets



Produktbeskrivning

Svart lackbets till kombinerad infärgning och lackning av trä. Ger en mycket robust och slitstark yta. Natural Wood Stain Varnish fås i båda matt och halvblank.

- **Infärgning av trä**
- **Robust yta**
- **Matt eller halvblank**

Användning

Används inomhus på t ex bordsskivor, möbler och annan inredning av trä.
Ej lämplig för användning på målade ytor eller golv.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Underlaget ska vara fri från rester av gammal färg eller lack.

Behandling

Ojämn eller löst sittande lack och färg avlägsnas helt och hållet till rent trä genom slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Natural Wood Cleaner.
Matt slipa tidigare lackerade ytor, undvik att slipa igenom.
Torka torrt med en hårt urvriden trasa.
Det är viktigt för ett bra resultat att det inte finns damm på ytan när du lackar.
Applicera 2 skikt lackbets med 24 timmars mellanrum.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Applicering

Pensel eller rulle.
Omröres före och under användning.
Applicera i ett jämnt lager i träets längdriktning, undvik överlappningar som kan orsaka missfärgning.
Slipa lätt mellan varje skikt. Kornstorlek 120-180.
Kondensbildning under torkning / härdning får inte förekomma.

Förväntat resultat

Infärgad mättat yta med enhetlig glans och finish.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

Rengöring och underhåll

Rengör ytan efter behov med allrengöringsmedel eller motsvarande.
Innan lacken slitits igenom bör ytan återlackeras med Natural Wood Stain Varnish.
Innan omlackering, tvätta med Natural Wood Cleaner.

OBS!

Trasor med produkten kan självantända.
Mättas med vatten eller destrueras.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som metall.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Matt;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Torrhalt: Vikt %	45
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	12
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta och penseltvätt
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

mars 2024