

Strukturfärg 1 1/2

Produktbeskrivning

Vit grovkornig strukturfärg som ger en grov och rustik yta. Dekorativ effekt kan uppnås - från fin till mycket grov struktur - beroende på förtunning eller användning av verktyg.

- Grovkornig strukturfärg
- Rustik yta
- Dekorativ effekt



Märkningar



Användning

Används inomhus som strukturgivande behandling på väggar och tak. Färgen täcker mindre skador i underlaget.

Underlag

Måste vara grundat, rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Mattslipa underlaget efter behov.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas efter behov.

Sugande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.

Applicering

Plafondpensel eller roller.

Välj verktyg utifrån krav på finish.

Finast struktur uppnås med plafondpensel eller korthårig roller.

Grov till mycket grov struktur kan uppnås med långhårig roller eller grovporig skumrulle.

Effektstruktur uppnås med spacklar, doppning med penslar, borstar eller liknande verktyg.

Kan appliceras i en skiktjocklek på upp till 5 mm.

Påför vått i vått.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Helmatt täckande yta.

Färdigbehandlas med täckfärg i önskad glans och kulör.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	Helmatt
Densitet (kg/l)	1.72
Torrhalt: Vikt %	73
Torrhalt: Vol %	53
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

januari 2024