

Sand

Produktbeskrivelse

Dekorativ vægmaling tilsat sandlignende fyldstoffer, der giver en changerende og rustik overflade.

- Vægmaling tilsat sandlignende partikler
- Rustik
- Finpudset udseende



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes indendørs på vægge i fx kontorer, opholdsrum og gangarealer.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.

Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Det anbefales at grunde underlaget med samme nuance som Sand inden påføring.

Påfør 2 gange for det bedste resultat.

Påføring

Bred pensel eller anstryger.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør med en bred pensel eller anstryger på langs, kryds og tværs eller i cirkelbevægelser for at opnå den ønskede effekt.

Påfør ikke på større flader end at bearbejdning med pensel sker i våd maling.

2 behandlinger giver en mere ensartet overflade.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Det anbefales at lave et prøveopstrøg indtil teknik og resultat er tilfredsstillende.

Forventet resultat

Mat overflade med afdæmpet glans.

Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Nuancen bliver mørkere end samme nuance tonet i traditionel maling.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Acrylmaling
Glans	5;Mat
Massefylde (kg/l)	1.64
Tørstof vægt (%)	67
Tørstof vol. (%)	46
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

marts 2025

Erstatter TDS Version

december 2024

